

# 사일런트 EC2 사일런트 파워캠 EC

오래 사용 가능한 고성능 집진 시스템



# Silent EC2

## 장비 2개를 동시에 집진 가능

### 장점

- EC모터 기술로 잔고장이 없고 유지 보수 비용이 매우 적게 듦 (>5000 작동시간)
- 자동 필터 클리닝 기능을 가지고 있고, 먼지 봉투가 필요 없는 파인필터 기술로 먼지 봉투를 교체하는 번거로움이 없음
- 매우 낮은 소음으로 공해가 없음
- 최적의 먼지 제거가 가능한 지능적인 파워 컨트롤로 높은 석션 파워가 지속적으로 유지됨
- 모터 교체가 매우 간편하여 사용자가 직접 할 수 있음

### 기술 데이터

허용 주전압	220-240 V
허용 주파수	50/60 Hz
석션 터빈 파워	1610 W (230 V)
최대 공기류량	3984 L/min
최대 저기압	257 hPa
필터 품질	클래스M (EN 60335-2-69에 따르면)
최대 필터 용량	약 7L
최대 소켓 접속 부하	1840 W
총 연결 전력	3450 W
연결압력(최소/최대)	4.5bar / 8bar
석션호스 수	2
소음 수준	55 dB(A)
무게	약 18.5 kg
크기(W×H×D)	285 × 535 × 540 mm
석션 연결부 내경 / 외경	45 mm / 50 mm

### 주문 정보

상품명	품목번호
사일런트 EC2	2937-0000

### 구성품

사일런트 EC2 1대, 퀵 스타트 가이드 1권, 퀵 레퍼런스 카드 1개, 콤프레셔 에어 튜브(장비에 고정) 1개, 연결 세트, 석션 서포트가 포함된 펀치 벨드 (이미 설치됨) 2개, 4m 석션 호스 1개, 엔드 머플러 4개

# Silent powerCAM EC

## 캠 시스템을 위한 집진 장비

### 장점

- EC모터 기술로 잔고장이 없고 유지 보수 비용이 매우 적게 듦 (>5000 작동시간)
- 자동 필터 클리닝 기능을 가지고 있고, 먼지 봉투가 필요 없는 파인필터 기술로 먼지 봉투를 교체하는 번거로움이 없음
- 매우 낮은 소음으로 공해가 없음
- 최대 공기류량이 4,000L/min을 가진 강력한 모터로 고성능 집진이 필요한 캐드캠 시스템에 적합함
- PLC 컨트롤을 통해 캐드캠 시스템과 양방향 커뮤니케이션이 가능하여 사용이 편함

### 기술 데이터

허용 주전압	220-240 V
허용 주파수	50/60 Hz
석션 터빈 파워	1610 W (230 V)
최대 공기류량	3984 L/min
최대 저기압	257 hPa
필터 품질	클래스M (EN 60335-2-69에 따르면)
최대 필터 용량	약 7L
캠 인터페이스	RJ 45 socket
SPS : 입력신호/출력신호	입력(2개)/ 출력(2개), 터빈 석션 레벨 1, 석션레벨 2, 터빈 오프 필터 클리닝 - 상태 정보
소음 수준	54.3 dB(A)
무게	약 18.0 kg
크기(W×H×D)	270 × 535 × 540 mm
석션 연결부 내경 / 외경	내부에서만 연결 가능 - 42 mm

### 주문 정보

상품명	품목번호
사일런트 파워캠 EC	2939-0000

### 구성품

사일런트 파워캠 EC 1대, 퀵 스타트 가이드 1권, 퀵 레퍼런스 카드 1개, 처리 봉투 3개 (1개는 장비에 포함), 2m 석션 호스 1개, 머플러 2개